

Bestellnummer: 03 997 03 99

Frostsicheres Außenwandventil POLAR II Set

Bausatz zur Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase.
Frostsicherer Ventilsitz im Mauerwerk für Mauerdicken von 200 - 500 mm.

Lieferumfang


- Frostsichere Außenwandarmatur
 - Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz
 - Armaturengehäuse mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff COMFORT
 - Rückflussverhinderer RV
 - Lange Ventilspindel
- Schlauchverschraubung
- Isolierschlauch
- Montagestopfen
- Ablänglehren
- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand
- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: mattchrom
- Bohrungsdurchmesser: 38 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB
- Zertifikate: P-IX 19319/II
- Geräuschkategorie: II

Lieferdaten

- Gewicht: 1,77 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1



Empfohlene zugehörige Artikel

Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme

COMFORT-Griff SECUR

Best.-Nr.: 48 006 06 99